BL/TZ INFORMATION

No. 2019-0177 2019/6/28

株式会社 ブリッツ

追加適合のご案内



全長調整式・32 段減衰力調整機構を採用した車高調キット 幅広い調整により、走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、 ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

車 種 (Vehicle)	年 式 (Model Year)	型 式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コード No. (Code No.)	JAN コード (JAN Code)
TOYOTA					
PRIUS PHV					
PRIUS PHV GR SPORT	19/05-	ZVW52	2ZR-FXE	92368	4959094923688



実際の製品と形状は異なる場合があります。

商品仕様					
	フロント	リア			
減衰力調整	32 段調整	32 段調整			
全長調整	0	0			
ショックアブソーバー構成	コイルオーバー	別体式			
正立式 or 倒立式	正立式	正立式			
アッパーマウント	強化ゴム	強化ゴム			
バネレート kgf/mm	4.0	4.0			
スプリング自由長 mm	220	255			
スプリングタイプ※	ST	BS			
車高調整範囲 mm	-62 ~ 0	-52 ∼ -20			
	フロント延長ダイヤル取り付けに				
備考	アッパーマウント上部鉄製パネル、				
1/用 <i>行</i>	樹脂製サービスパネルに要穴あけ加工,				
	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内				

※スプリングタイプは、「ST:ID62 ストレートスプリング」、「BS: 樽型 or テーパー型 専用形状スプリング」をあらわしております。 ※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります。

■取り付け注意事項

- ●減衰延長ダイヤル 150mm を同梱しております。フロント減衰調整ダイヤル延長用に使用します。 取り付けにはアッパーマウント上部鉄製パネルと樹脂製サービスパネルに穴あけ加工が必要になります。 取り付けしない場合には減衰調整にショックアブソーバー取り外しが必要になります。
- ●リア減衰力調整ダイヤルがホイールハウス内ショック上部に配置されるため、減衰力調整には ジャッキアップまたはホイール取り外しが必要な場合があります。

■特記事項

- ●純正のロール感を抑えて、よりスポーティーな乗り心地になりコーナリング性能を向上させることができます。
- ●バンプストロークに加え、リバンプストロークも多くとるようにセッティングし、しなやかな乗り心地を実現しました。
- ●車高を下げることでよりスタイリッシュなフォルムを実現します。

【お問い合わせ】BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066 詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。 http://www.blitz.co.jp/