

## 全長調整式 & 32段減衰力調整車高調キット「DAMPER ZZ-R」リフトアップモデル スバル フォレスタ (SK5/SKE) 用販売開始のご案内



全長調整式・32段減衰力調整を採用した車高調キット。走行性能と乗り心地を高次元でバランスさせ、ストリートからサーキットまでさまざまな走行シーンに対応できます。

[DAMPER ZZ-Rに関して詳しくは、こちらをクリック!](#)



フロント : +29mm (1.1in) アップ / リア : +22mm (0.9in) アップ

| 車種<br>(Vehicle) | 年式<br>(Model Year) | 型式<br>(Model) | エンジン型式<br>(E/G Model) | コードNo.<br>(Code No.) | JANコード<br>(JAN Code) |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| SUBARU          |                    |               |                       |                      |                      |
| FORESTER        | 2021/09-           | SK5,SKE       | CB18, FB20            | 92577                | 4959094925774        |

### 商品特徴

- 単筒式(モノチューブ)構造採用の全長調整式車高調キット。
- 32段減衰力調整機構を採用し、幅広い減衰力調整が可能。ストリートからサーキットまで、あらゆる走行シーンに対応します。
- アルミ製のアッパーマウント、ロックシート、ブラケット(一部)を採用。高い強度と軽量化を両立します。
- 単筒式ならではのφ44大径ピストンを採用し、減衰力の立ち遅れを抑制。しなやかな走り心地と追従性を実現します。(一部車種除く)
- カートリッジ先出しのオーバーホールに対応。従来とは異なるスムーズな対応で消耗品の交換が可能です。
- 業界最長。安心の3年60,000km保証
- 購入前の質問や購入後のフォローなど両方しっかりサポートする「ブリッツ サポートセンター0422-60-2277」を用意
- クルマSNSサイト「みんなカ」が実施する「パーツオブザイヤー」において、不動の支持を集め殿堂入りの称号を与えられています。

| 商品仕様         | 商品仕様    |         |
|--------------|---------|---------|
|              | フロント    | リア      |
| 減衰力調整        | 32段調整   | 32段調整   |
| 全長調整         | ○       | ○       |
| ショックアブソーバー構成 | コイルオーバー | コイルオーバー |
| 正立式 or 倒立式   | 正立式     | 正立式     |
| アッパーマウント     | 強化ゴム    | 強化ゴム    |
| バネレート kgf/mm | 6.0     | 6.0     |
| スプリング自由長 mm  | 220     | 220     |
| スプリングタイプ※    | ST      | ST      |
| 車高調整範囲 mm    | 0 ~ +40 | 0 ~ +30 |



■備考：リアショック上部内装パネルとリアラゲジトレイ(ボード)は要加工または、取り外しが必要です。

※スプリングタイプは「ST：ID62ストレートスプリング」、「BS：樽型orテーパ型 専用形状スプリング」をあらわしております。

※車高調整範囲は車両個体差、装備により数値が上下することがあります

| オプションパーツ              |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| 商品名                   | 品番    | 備考   |
| DSC PLUS 車種別セットTYPE-A | 15236 | DAMPER ZZ-Rを装着の方はこちらのセットを購入することでDSC PLUSにアップグレードできます |

本製品は以下の車両で確認を行いました。数値は弊社での実測値です。車高はグレード・装備部品・個体差や測定誤差などにより下記データと異なる場合があります。下記データはあくまでもセッティングの目安としてください。

### 確認車両

| メーカー<br>(Manufacturer) | 車名<br>(Vehicle Name) | 型式<br>(Model) | 年式<br>(Model Year) | グレード<br>(Grade) |
|------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| SUBARU                 | FORESTER             | SK5           | 2021年12月           | SPORT           |

### 確認車両情報

|                               |                             | フロント<br>(Front)     | リア<br>(Rear)        | 備考<br>(Remarks) |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 車両情報<br>(Vehicle Information) | 車重 (kg)<br>(Vehicle Weight) | 1590                |                     |                 |
|                               | 軸重(kg)<br>(Axle Weight)     | 940                 | 650                 |                 |
|                               | タイヤサイズ<br>(Tire Size)       | 225/55 R18          | 225/55 R18          |                 |
|                               | ホイールサイズ<br>(Wheel Size)     | 18inch 7.0J Inset48 | 18inch 7.0J Inset48 |                 |
|                               | レバ比<br>(Lever Ratio)        | 1.0                 | 1.1                 |                 |
| アライメントデータ<br>(Alignment Data) | トー<br>(Toe)                 | +0°00'              | -0°04'              |                 |
|                               | キャンパー<br>(Camber)           | -0°31'              | -0°15'              |                 |
|                               | キャスター<br>(Caster)           | +5°35'              | -                   |                 |

### DAMPER ZZ-R Spec.

|                          |   | フロント<br>(Front)    | リア<br>(Rear) | 備考<br>(Remarks) |
|--------------------------|---|--------------------|--------------|-----------------|
| DAMPER ZZ-R<br>仕様(Spec.) | スプリングレート(kgf/mm)<br>(Spring Rate)       | 6.0                | 6.0          |                 |
|                          | スプリング自由長(mm)<br>(Free Length of Spring) | 220                | 220          |                 |
|                          | スプリング内径(mm)<br>(Spring Inner Diameter)  | Φ62                | Φ62          |                 |
|                          | 減衰力調整段数<br>(Damping force Adjustment)   | 1~32段              | 1~32段        |                 |
|                          | テスト時減衰力<br>(Tested Damping force)       | 16段                | 16段          |                 |
|                          | 地面~フェンダー(mm)<br>(Ground~Fender)         | 796                | 805          |                 |
|                          | 基準車高(mm)<br>(Difference from Stock)     | +29                | +22          |                 |
|                          | 車高調整範囲(mm)<br>(Height Adjustment Range) | 0 ~ +40            | 0 ~ +30      |                 |
|                          | 最低地上高(mm)<br>(Minimum Ground Clearance) | 234mm (2個目マフラータイコ) |              |                 |

### 製品のポイント

- リフトアップ仕様。
- リフトアップすることで迫力のあるイメージを実現できます
- フロントスプリングのレートを見直し、リフトアップに対応する幅広い車高調整範囲を実現しました。
- リアの減衰力を見直し、リフトアップしても高速安定性が保てるようにしました。
- 乗車人数などに応じ、減衰力を変えることによって、より快適な乗り心地を実現できます。
- オプションのDSC PLUS車種別セットを取り付けることで、室内から減衰力の変更や車速、Gセンサーに連動した減衰力変更も可能になります。

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】  
 10:00 ~ 17:00 月曜 ~ 金曜 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6  
 TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066